



0224 543 0 300

www.aliftengelli.com.tr

ALIFT[®]
ASANSÖR ve ENGELLİ SİSTEMLERİ

hayata pozitif bakış...



Engelli Araçları Rampa,
Lift ve Engelli Sistemleri

Rulo Katlanabilir Rampa

äLIFT®



Katlanabilme özelliği ile kullanılmadığı zamanlarda yer kaplamaması ve hafif olması sebebiyle pratik ve sağlam bir üründür. Hafif ve sert alüminyum malzemeden imal, kullanışlı pratik rampadır. 1 metresi 14,5kg ağırlığındadır. Genişliği 80cm-100cm arasında üretilebilmektedir. Sınırsız uzunlukta kullanılabilir. Taşıma kapasitesi 750kg'dır.

| KOD (Code - Kod) | GENİŞLİK (WIDTH - LARGEUR) | UZUNLUK (LENGTH - LONGUEUR) | YAN DUVAR (SIDE HEIGHT - COTE EXT) | İÇ DUVAR (INSIDE HEIGHT - COTE INT) | AĞIRLIK (WEIGHT - POIDS) | TAŞIMA KAPASİTESİ (MAX LOAD - CHARGE MAXIMALE) |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| LERR800 | 800mm | ∞ | 50mm | 22.5mm | 14.5kg/mt | 750kg |
| LERR1000 | 1000mm | ∞ | 50mm | 22.5mm | 18.5kg/mt | 750kg |
| LERRK | Ø 50mm | ∞ | - | - | 1kg/mt | - |



ALIFT®

Katlanabilir Araç Rampası



Araç transferleri için tercih edilebilen Hafif ve sert alüminyum malzemeden imal, kullanışlı pratik rampadır. Aracınızın modeli ne olursa olsun arkasına monte edilebilme özelliği olan bu rampalar aynı zamanda aracın deforme edilmeden sökülüp takılabilir olarakta kullanımını sağlar.

Hafif ve sert alüminyum malzemeden imal, kullanışlı pratik rampadır.

Genişlik : 30cm-100cm arası.

Uzunluk : 160cm-280cm arası.

(Destek ayağı gerekmez)

Taşıma kapasitesi : 650 kg dır.



aLIFT® Katlanabilir İkiz Rampa



Katlanabilme özelliği ile kullanılmadığı zamanlarda yer kaplamaması ve hafifi olması sebebiyle pratik ve sağlam bir üründür. Hafif ve sert alüminyumdan imal kullnışı ve pratik rampadır. 2 metresi 10,5kg ağırlığındadır. Genişliği 22,5cm üreilebilmektedir. 2mt, 2,5mt ve 3mt uzunlukta kullanılabilir. Taşıma kapasitesi 150kg'dur



| KOD (Code - Kod) | GENİŞLİK (WIDTH - LARGEUR) | UZUNLUK (LENGTH - LONGUEUR) | YAN DUVAR (SIDE HEIGHT - COTE EXT) | İÇ DUVAR (INSIDE HEIGHT - COTE INT) | AĞIRLIK (WEIGHT - POIDS) | TAŞIMA KAPASİTESİ (MAX LOAD - CHARGE MAXIMALE) |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| LECK2000 | 230mm | 2000mm | 50mm | 22,5mm | 10,5kg/ad. | 150kg |
| LECK2500 | 230mm | 2500mm | 50mm | 22,5mm | 12,5kg/ad. | 150kg |
| LECK3000 | 230mm | 3000mm | 50mm | 22,5mm | 15kg/ad. | 150kg |



Sahne Tipi Engelli Transfer Liftleri olarak da bilinen bu ürün yüksek kot farkı olan bölgelerde, engelli vatandaşların uzun eğimli rampalar ile transferi yerine bulunduğu bölgeden istenilen yüksekliğe çıkarılması için tercih edilen transfer sistemidir. İki adet akü ile çalışmaktadır. Sessiz ve güvenlidir. Taşınabilir liftler 100cm yüksekliğe, yerine sabit istenen liftler 150cm yüksekliğe kadar imal edilebilmektedir.

Platform ebadları sınırı 110cm x 220cm ölçüsüne kadar imal edilebilmektedir.

Minimum Zemin Mesafesi: 12cm

Taşıma Kapasitesi: 250 kg.

Motor: 24V 400A.

Akü: 2 adet 45V + 8A sarj cihazı dahil.

Ürün Ağırlığı: 85kg

Platform Ölçüleri: 1400mm x 1000mm

Hız: 21mm / sn

istenilen renkte üretim olanağı.

hayata pozitif bakış...

ALIFT[®]

ASANSÖR ve ENGELLİ SİSTEMLERİ

Ömerbey Mh. Işıklı Köyü Cd. No: 36/1
16940 Mudanya/Bursa

 T. 0224 543 0 300

E. info@aliftengelli.com.tr

W. www.aliftengelli.com.tr

 [bursaengelliasansorleri](https://www.facebook.com/bursaengelliasansorleri)

 [alift engelli asansörleri](https://www.youtube.com/channel/UC...)

 [@aliftengelli](https://www.twitter.com/aliftengelli)

 **düsa**
Mühendislik Ltd. Şti. kuruluşudur.

